



داخلية SMD P1.25, P1.53, P1.86, P2.0, P2.5
داخلية **COB P1.53,P1.86**

حجم الوحدة : 320x160mm

960x480mm(ط x ع)

640x640mm(ط x ع)


640x480mm(ط x ع)

640x320mm(ط x ع)



شاشة LED داخلية عالية الجودة (4 : 3) UHDA
للمطارات / غرف التحكم / مراكز التسوق / اخرى

مزايا UHDA(4:3)



PARADIGM
SOLUTIONS

صيانة شاملة من الامام
لا حاجة لقنوات الصيانة, لتوفير المساحة
وحدة الLED و PSU وكرت الRX يمكن تغييرهم من الامام

تكلفة اقل للترقية لوضوح اعلى
حجم وحدة الLED 320x160mm
يمكنها ان تكون P1.2, P1.5, P1.8 ,P2, P2.5

مغناطيس



وحدة
320x160mm


سمك رفيع ووزن خفيف
فقط 60mm و 6.8kg



60mm
سمك

فقط 7.5-7 kgs لكل وحدة

تعمل بصمت وبدقة عالية
كبيئة الومينيم عالية الجودة ممتازة للوحات الLED



Item	Fine Pitch UHDA(4:3) Series (indoor fix installation)				
Pixel Pitch	P1.25 indoor	P1.53 SMD/ COB Stock available	P1.86 SMD/ COB Stock available	P2.0 SMD Stock available	P2.5 SMD Stock available
LED per pixel	SMD1010	SMD1212	SMD1515	SMD2020	SMD2020
Pixel Density(per sqm)	640000	422600	289050	250000	160000
Module Dimension(WxH)	320x160mm	320x160mm	320x160mm	320x160mm	320x160mm
Module Resolution	256x128 pixels	208x104 pixels	172x86 pixels	160x80 pixels	128x64 pixels
Scan Rate	1/64	1/52	1/43	1/40	1/32 or 1/64
Cabinet Dimension(WxH)	960x480mm 640x640mm 640x480mm 640x320mm	960x480mm 640x640mm 640x480mm 640x320mm	960x480mm 640x640mm 640x480mm 640x320mm	960x480mm 640x640mm 640x480mm 640x320mm	960x480mm 640x640mm 640x480mm 640x320mm
Cabinet Resolution (640x480)	512x384 pixels	416x312 pixels	344x258 pixels	320x240 pixels	256x192 pixels
Best View Distancing	>1m	>1m	>1m	>2m	>2m
Refresh Rate	3840Hz	3840Hz	3840Hz	3840Hz	3840Hz
Viewing Angle(H/V)	160°/140°	160°/140°	160°/140°	160°/140°	160°/140°
Cabinet Material	Die-casting	Die-casting	Die-casting	Die-casting	Die-casting
Maintenance	Front	Front	Front	Front	Front
Single Cabinet Weight	6-7kgs	6-7kgs	6-7kgs	6-7kgs	6-7kgs
Brightness	600-800nits	600-800nits	600-800nits	600-800nits	600-800nits
Max Power Consumption	600w	600w	600w	600w	600w
Avg Power Consumption	300w	300w	300w	300w	300w
Ingress Protection	IP30	IP30	IP30	IP30	IP30
Lifetime(Hrs)	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Working Temperature	-20°~+60°	-20°~+60°	-20°~+60°	-20°~+60°	-20°~+60°
Storage Temp/Humidity	-40°/60°; 10%-60%RH				



PARADIGM
SOLUTIONS